

MCH-Un bloque de cadena de serie

Parámetros técnicos

modelo	Capacidad (Ton)	Std Lift (m)	Ejecución de prueba de carga	Espacio para la cabeza (mm)	cadena de carga		Esfuerzo de carga requerida Ascensor max (N)	Dimensiones (mm)				N.W. (Kg)	Tamaño del embalaje	El exceso de peso por metro (Kg)
					Dia + pitch	Nº de		la	B	C	D			
MCH-A025	0.25	2.5	0.3125	280	4×12	1	226	121	114	24	31	6.5	23×16×15	0.81
MCH-A050	0.5	2.5	0.625	345	5×15	1	235	148	132	25	31.5	9.3	30×17×18	1
MCH-A100	1	2.5	1.25	376	6×18	1	245	172	151	30	37.5	12.2	32×18×19	1.29
MCH-A150	1.5	2.5	1.875	442	7×21	1	255	196	173	33	42.5	16.5	37×20×24	1.61
MCH-A200	2	2.5	2.5	470	8×24	1	324	210	175	35	45	19.5	37×20×24	1.92
MCH-A300	3	3	3.75	548	10×28	1	363	255	205	40	50	32	43×40×30	2.68
MCH-A500	5	3	6.25	688	9×27	2	353	280	189	42	53	41.1	47×44×35.5	4.1
MCH-A750	7.5	3	9.375	765	9×27	3	373	433	189	56	85	61.6	62×47×39.5	6.86
MCH-A750	7.5	3	9.375	765	9×27	3	373	433	189	56	85	61.6	62×47×39.5	6.86
MCH-A1000	10	3	12.5	765	9×27	4	380	463	189	56	85	75.7	53×51×46.5	7.73